

Solstice EZ õhksoojuspump

- Jahutuseks ja kütteks kuni -25°C
- AI-toega energiasääst kuni 30%
- Sobib nii spliti kui ka multi-spliti siseosaks




Mobiilirakenduse kaudu juhtimine

SmartHome'i rakenduse kaudu saab jälgida oma õhksoojuspumba kõiki funktsioone igal ajal ja igal pool.



Toote spetsifikatsioon



Siseseade (Valge)			EZ-09RD6-I	EZ-12RD6-I	EZ-18RD6-I	EZ-24RD6-I
Siseseade (Must antratsiit)			EZB-09RD6-I	EZB-12RD6-I	EZB-18RD6-I	EZB-24RD6-I
Välisseade			EZ-09RD6H-O	EZ-12RD6H-O	EZ-18RD6H-O	EZ-24RD6H-O
Küte (kesk. kliima)	Võimsus (min/nom/max)	kW	0.8/2.9/3.7	1.1/3.8/4.1	1.4/5.4/6.8	1.6/7.3/9.4
	SCOP EN14825	W/W	4,6			
	Energiaühuse klass		A++			
Jahutus	Võimsus (min/nom/max)	kW	1.0/2.6/3.5	1.4/3.5/4.0	2.0/5.0/6.1	2.2/7.0/8.8
	SEER	W/W	8,5			
	Energiaühuse klass		A+++			A++
Siseseade	Õhuhulk	m ³ /h	150/285/360/510	220/370/450/600	340/470/600/800	445/635/790/1090
	Helirõhutase	dB (A)	19/25/34/39	20/26/32/39	21.5/28/36/43	21.5/32.5/39.5/46
	Mõõdud (L x S x K)	mm	732x199x286	813x201x289	975x218x308	1055x231x330
	Netokaal	kg	7,5	8	10,2	13
Välisseade	Helirõhutase	dB (A)	54	55	57	60
	Mõõdud (L x S x K)	mm	765x303x555		890x342x673	890x342x673
	Netokaal	kg	23,1		37,8	41
Külmaaine			R32			
Külmaaine torustik	Torustiku mõõt	mm (toll)	6.35 mm(1/4 ")/9.52 mm(3/8 ")		6.35 mm(1/4 ")/12.7mm (1/2 ")	
	Maks. torustiku pikkus (minimaalne)	m	25 (3)		30 (3)	50 (3)
	Maks. sise- ja välisseadme kõrguste vahe	m	10		20	25
Tööpiirid	Jahutus/küte	°C	-15 ~50 / -25 ~24			
Elektritoide		V/Ph/Hz	220-240V, 1 faas, 50 Hz			
Soovituslik elektrikaits		A	C10		C13	C16



www.midea.com



Ametlik sponsor